

Fasson Ecogloss/S2045N/SCK60 - Certificado FSC®

Código F10011X
Última atualização: 09/01/2018

Frontal:

Papel couché semi-brilho com ótimo nível de brancura indicado para impressão flexográfica e offset. Este frontal possui certificação FSC®, atestando nosso compromisso de utilização de matérias-primas provenientes de florestas com manejo responsável.

Gramatura: 80,0 g/m² (76,8 - 83,2)

Espessura: N/A

Tratamento Superficial: N/A

Adesivo:

Fasson S2045N é um adesivo permanente para propósitos gerais que oferece excelente "tack" e adesão a uma grande variedade de substratos, em especial a vidro e plástico. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Recomendado para aplicações em superfícies regulares. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato direto com alimentos secos e de acordo com regulamentações européias, é aprovado para contato direto com alimentos secos, úmidos e não gordurosos. Também possui aprovação para contato direto com alimentos secos, úmidos e alguns tipo de alimentos gordurosos com um fator de redução de no mínimo 2 de acordo com a "Commission Regulation (EU) No 10/2011" e de acordo com a Regulamentação Européia 1935/2004/EC sob a recomendação Alemã (BFR) XIV.

Tipo: Hot Melt

Temperatura mínima de Aplicação: -3 °C

Temperatura de Serviço: - 40 °C a 70 °C

Protetor:

Papel Kraft com impressão "Avery Dennison e Fasson" no verso

Gramatura: 56,5 g/m² (52,0 - 61,0)

Espessura: 55,0 u (50,0 - 60,0)

Tração: MD Min. 4,2 kN/m
CD Min. 1,4 kN/m

Força de Rasgo: MD Mín 314 mN
CD Mín 402 mN

Conjunto:

Gramatura Total 154,0 g/m² (144,8 - 163,2)

Espessura Total 144,0 µ (131,0 - 157,0)

Tack mín. 800 N/m (FTM9)

Adesão mín. 800 N/m (FTM1)

Release 6,0 - 16,0 g/pol

Gramatura de Adesivo: N/A

Aplicações e usos do produto:

Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas e rótulos com boa qualidade de impressão. Seu adesivo oferece excelente "tack" e adesão à grande variedade de substratos e um amplo leque de temperaturas de serviço.

Traz excelentes resultados de conversão e produtividade em altas velocidades.

Produto recomendado para conversão rotativa e rotulagem automática. Bom desempenho em altas velocidades. Não recomendado para corte em folhas.

A Avery Dennison do Brasil possui a licença FSC - C107100 para uso da marca registrada FSC.

Durabilidade:

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

Garantia Limitada:

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.

EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA.

Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.



Avery Dennison Argentina
Tel: 0810-12AVERY(28379)
Tel:(54-11)4014-2200
Fax:(54-11)4014-2025
e-mail:ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar

Avery Dennison do Brasil
Tel:+55 19 3876-7600
Fax:+55 19 3876-7669
e-mail:ad.br@averydennison.com
www.fasson.com.br

Avery Dennison Chile
Tel: 1230-070-1108
Tel:(56-2)239-0710
e-mail:ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl

Avery Dennison Colômbia
Tel: (57-4)335-6000
Fax:(57-4)331-2838
e-mail:ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co